



FICHA TÉCNICA

HOME PROTECT FIBRA-FLEX

DESCRIPCIÓN:

El impermeabilizante Home Protect, es un recubrimiento impermeable elastomérico reforzado con fibras naturales y flexible, elaborado a base de resinas acrílicas y aditivos que brindan una excelente reflectividad a los rayos UV y una alta resistencia térmica.

USOS:

Se adhiere sobre los principales sustratos de construcción como lozas, concreto, ladrillo, tejas asfálticas, muros, entre otros.

DONDE APLICAR:

Aplicarse con Cepillo de Ixtle, Rodillo o Brocha. Puede aplicarse en cualquier tipo de construcción como casas habitación, comercios, bodegas industriales, edificios constitucionales, etc. En caso de que el techo o la estructura presente grietas pronunciadas o puntos críticos, se recomienda aplicar resanador, malla, tela o membrana reforzada.

VENTAJAS:

- ✓ El impermeabilizante Home Protect es fácil de aplicar.
- ✓ Reforzado con fibras naturales y resinas acrílicas. Absorbe dilatación y contracción moderada.
- ✓ Firme adherencia en los principales sustratos de construcción.
- ✓ Excelente resistencia a la intemperie.
- ✓ Cada cubeta rinde 20 mts cuadrados aplicándolo a 2 manos.
- ✓ Su color gris claro y reflectividad contribuye a que disminuya la temperatura y evita el sobrecalentamiento de los techos interiores.
- ✓ Con calidad de 7 años, siguiendo las INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN cuidadosamente.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- 1.- Limpie bien la superficie, liberándola de residuos de otros impermeabilizantes, tierra o humedad.
- 2.- Resane las grietas o fisuras de la losa o techo con Resanador HOME PROTECT o cemento plástico.
- 3.- Mezcle el producto bien antes de usar. Usando Cepillo de Ixtle o Rodillo, aplique una primera mano SIN DILUIR de HOME PROTECT FIBRATADO y deje secar de 4 - 6 horas.
- 4.- Una vez deje secar, vuelva a aplicar con Cepillo de Ixtle o Rodillo una segunda capa SIN DILUIR de HOME PROTECT FIBRATADO en sentido contrario de la primera capa y deje secar por 24 horas antes de caminar por la superficie.
- 5.- Almacene en su envase original en un lugar seco y protegido de la luz directa del sol a una temperatura no menor a los 5° C ni mayor de 35° C.

RECOMENDACIONES:

- ✗ Asegúrese de que el techo tenga suficiente declive (al menos 2%) y suficientes desagües.
- ✗ No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia.
- ✗ No debe ser diluido ni rebajado en las capas intermedias del sistema de impermeabilización.
- ✗ No aplicar si la humedad relativa es mayor al 85% como en días u horas con brisa, bruma, neblina, rocío etc.
- ✗ No aplicarlo sobre superficies mal adheridas al sustrato.
- ✗ No mezclarlo con otros productos.



FÁCIL DE APLICAR



RINDE 20 MTS CUADRADOS



REFORZADO CON FIBRAS NATURALES




PARA TODO TIPO DE TECHOS



7 AÑOS CALIDAD

ECO FRIENDLY

COLOR GRIS CLARO



CUBETA DE 18.5 LTS / 5 U.S. GAL

PROPIEDADES TÉCNICAS:

PRUEBA	VALOR
Densidad	1.35 ± 0.05 kg/L
Consistencia	Semi-Espeso
pH	9-10
Sólidos	35 %
Viscosidad	15,000 - 30,000 cP
Rendimiento	19.5 L sin Tela de Refuerzo 15.8 L con Tela de Súper Refuerzo
Presentación	18.5 Lts
Color	Gris Claro

* El rendimiento depende de la rugosidad y porosidad de la superficie. Esta considerado a dos manos.

PROPIEDADES ECOLÓGICAS:

- 1.- Contribuye a mejorar la calidad del medio ambiente.
- 2.- Disminuye el consumo de energía eléctrica.
- 3.- Es un producto acrílico, base agua, ecológico.
- 4.- Al secar forma una capa plástica que es inerte, es decir, que no afecta al medio ambiente.
- 5.- No contiene conservadores mercuriales ni metales pesados como el plomo.

RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA OBTENER LA MAYOR EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

- 1.- Lea y siga cuidadosamente las instrucciones.
- 2.- Respete los rendimientos especificados.
- 3.- Siga la técnica de instrucciones de aplicación.
- 4.- Por sus características de calidad y componentes no requiere malla de refuerzo. Sin embargo, en casos donde se requiera debido a la existencia de grietas o fisuras muy pronunciadas, el uso de malla le brindará un mejor desempeño.

PRECAUCIONES:

- 1.- Debido a que algunas personas son sensibles a determinados productos, la manipulación y aplicación deben ser en condiciones al aire libre o con suficiente ventilación.
- 2.- Evite el contacto con los ojos utilizando lentes de seguridad, al igual el contacto prolongado en la piel utilizando guantes de hule.
- 3.- No es tóxico, salvo a ingestión.
- 4.- Deben tomarse en cuenta todas las medidas de seguridad que implica al trabajar en alturas (escaleras en óptimas condiciones, amarres, cuerdas, arneses, uso de tabloncillos, etc.).

LÍMITE DE GARANTÍA:

En caso de alguna falla en el producto, nos comprometemos a reponer el material dañado, siempre y cuando se hayan observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso, dilución, aplicación, así como la preparación de la superficie, quedando a criterio de la empresa, determinar si el producto fue manejado adecuadamente. HOME PROTECT garantiza el producto, contra cualquier defecto de fabricación, no así la aplicación del mismo.

*Todos los rendimientos varían, dependiendo del color, de la preparación del producto, tipo de superficie así como el método de aplicación.

NOTA:

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general.

¿Dudas?

664 484 0930

Ave Roble #3080 Ciudad Jardín Tijuana B.C. 22610, México.

www.pinturasguerra.com (distribuidor autorizado)

sucursal.jardin@pinturasguerra.com.mx



MEZCLAR BIEN ANTES DE USAR



USAR EQUIPO DE SEGURIDAD

PINTURASGUERRA.COM

