



FICHA TÉCNICA

HOME PROTECT FLEX-10 IMPERMEABILIZANTE 10 AÑOS ELASTOMÉRICO FIBRATADO



FÁCIL DE
APLICAR



EXCELENTE
RESISTENCIA A
LA INTERPERIE



RINDE
20 MTS
CUADRADOS



AISLANTE
TÉRMICO



ADHERENCIA,
FLEXIBILIDAD Y
DURABILIDAD



PARA TODO
TIPO DE
TECHOS



10 AÑOS
CALIDAD

ECO
FRIENDLY

COLORES



REFLECTIVE
GRAY



OLD BRICK



POLAR

CUBETA DE 18.5 LTS / 5 U.S. GAL

PROPIEDADES TÉCNICAS:

PRUEBA	VALOR
Densidad	1.35 ± 0.05 kg/L
Consistencia	Semi-Espeso
pH	9-10
Sólidos	35 %
Viscosidad	15,000 - 50,000 cP
Elongación	300%
Rendimiento	19.5 L sin Tela de Refuerzo 15.8 L con Tela de Súper Refuerzo
Presentación	18.5 Lts
Color	Gris Claro, Rojo y Blanco

* El rendimiento depende de la rugosidad y porosidad de la superficie. Esta considerado a dos manos.

PRECAUCIONES:

- Debido a que algunas personas son sensibles a determinados productos, la manipulación y aplicación deben ser en condiciones al aire libre o con suficiente ventilación.
- Evite el contacto con los ojos utilizando lentes de seguridad, al igual el contacto prolongado en la piel utilizando guantes de hule.
- No es tóxico, salvo a ingestión.
- Deben tomarse en cuenta todas las medidas de seguridad que implica al trabajar en alturas (escaleras en óptimas condiciones, amarres, cuerdas, arneses, uso de tabloncillos, etc.).

LÍMITE DE GARANTÍA:

En caso de alguna falla en el producto, nos comprometemos a reponer el material dañado, siempre y cuando se hayan observado fielmente las instrucciones de almacenamiento, uso, dilución, aplicación, así como la preparación de la superficie, quedando a criterio de la empresa, determinar si el producto fue manejado adecuadamente. HOME PROTECT garantiza el producto, contra cualquier defecto de fabricación, no así la aplicación del mismo.

*Todos los rendimientos varían, dependiendo del color, de la preparación del producto, tipo de superficie así como el método de aplicación.

NOTA:

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general.

RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA OBTENER LA MAYOR EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

- Lea y siga cuidadosamente las instrucciones.
- Prepare cuidadosamente la superficie donde aplicará el producto.
- Respete los rendimientos especificados.
- Siga la técnica de aplicación.



MEZCLAR BIEN
ANTES DE USAR



USAR EQUIPO
DE SEGURIDAD



DESCRIPCIÓN:

El impermeabilizante HOME PROTECT FLEX-10, es un recubrimiento impermeable elastomérico elaborado a base de resinas acrílicas y aditivos que brindan una excelente reflectividad a los rayos UV, alta resistencia térmica y mayor flexibilidad con calidad de 10 Años.

USOS:

Se adhiere sobre los principales materiales de construcción como lozas, concreto, ladrillo, teja asfáltica, lámina galvanizada, entre otros.

DONDE APLICAR:

Aplicarse con Cepillo de Ixtle, Rodillo o Brocha. Puede aplicarse en cualquier tipo de construcción como casas habitación, comercios, bodegas industriales, edificios constitucionales, etc. En caso de que el techo o la estructura presente grietas pronunciadas o puntos críticos, se recomienda aplicar resanador HOME PROTECT o membrana reforzada.

VENTAJAS:

- Home Protect Flex-10 es rápido y fácil de aplicar.
- Está elaborado a base de resinas acrílicas y flexibles que substituyen el uso de tela de refuerzo (excepto puntos críticos).
- Excelente reflectividad y aislamiento térmico.
- Mayor absorción dilatación y contracción.
- Firme adherencia sobre los principales materiales de construcción.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Cada cubeta rinde 20 mts. cuadrados aplicándolo a 2 manos.
- Su color gris claro y reflectividad contribuye a que disminuya la temperatura y evita el sobrecalentamiento de los techos interiores.
- Con calidad 10 años, siguiendo las INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN cuidadosamente.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- Limpie bien la superficie, liberándola de residuos, tierra o humedad.
- Resane las grietas o fisuras de la losa o techo con Resanador Home Protect o cemento plástico.
- Mezclar bien antes de aplicar el producto. Usando Cepillo de Ixtle o Rodillo, aplique una primera mano de HOME PROTECT FLEX 10 y deje secar de 4 - 6 horas.
- Con Cepillo de Ixtle o rodillo aplique una segunda capa de HOME PROTECT FLEX 10 en sentido contrario de la primera capa y deje secar por 24 horas antes de caminar por la superficie.
- Almacene en su envase original en un lugar seco y protegido de la luz directa del sol.

RECOMENDACIONES:

- No aplicar HOME PROTECT FLEX-10 a temperaturas menores de 10 °C ni mayores de 40 °C.
- No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia.
- No debe ser diluido o rebajado en las capas intermedias del sistema de impermeabilización.
- No aplicar si la humedad relativa es mayor al 85% como en días u horas con brisa, bruma, neblina, rocío etc.
- No aplicarlo sobre superficies mal adheridas al sustrato
- No mezclarlo con otros productos.

Dudas?

663 445 6247

Ave Roble 3080 Ciudad Jardín Tijuana B.C. 22610, México.

www.pinturasguerra.com (Distribuidor autorizado)

sucursal.jardin@pinturasguerra.com.mx