

DESCRIPCIÓN:

PINTURA PARA CANCHAS Y PISOS base agua para uso en interiores y exteriores. Recomendada para la protección y decoración de superficies de concreto, cemento, yeso, ladrillo, block, panel de yeso y plafones debidamente preparados. Proporciona buena adherencia, poder cubriente y durabilidad cuando se aplica conforme a estas instrucciones.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

La superficie deberá estar firme, limpia y completamente seca, libre de polvo, grasa, aceites, humedad, salitre, moho, pintura suelta o cualquier otro contaminante que pueda afectar la adherencia del recubrimiento.

DILUCIÓN

El producto se suministra listo para usarse. Cuando las condiciones de aplicación lo requieran, podrá diluirse con agua limpia hasta un máximo del 10 % para aplicación con brocha o rodillo. Mezcle perfectamente antes y durante su aplicación. No exceda este porcentaje, ya que puede afectar el desempeño y las características del producto.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Mezcle completamente el producto hasta obtener una consistencia homogénea. Aplique con brocha, rodillo o equipo de aspersión, distribuyendo el producto de manera uniforme. Se recomienda aplicar *dos manos*, respetando los tiempos de secado entre cada una. No aplique sobre superficies húmedas, bajo lluvia, cuando exista probabilidad de precipitación durante el secado, ni sobre superficies con temperaturas extremas.

TIEMPOS DE SECADO

- * Secado al tacto: aproximadamente *30 minutos*.
- * Tiempo para aplicar la segunda mano: *2 a 4 horas*.
- * Curado total: aproximadamente *14 días*.

Una vez alcanzado el curado total, la superficie podrá limpiarse con un paño suave o esponja utilizando agua y un detergente líquido no abrasivo.

Los tiempos de secado son aproximados y pueden variar dependiendo de la temperatura, humedad relativa, ventilación, espesor de la película aplicada y demás condiciones ambientales.

ALMACENAMIENTO

Conserve el producto en su envase original, perfectamente cerrado, en un lugar fresco, seco y ventilado, protegido de la luz solar directa y de temperaturas extremas. No permita que el producto se congele.

ATENCIÓN Y PRECAUSIONES

Puede ser nocivo en caso de ingestión.

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar el contacto prolongado con ojos y piel.
- Evitar la inhalación prolongada de vapores o neblinas de aplicación.
- Utilizar únicamente en áreas con ventilación adecuada.
- Lavarse las manos después de manipular el producto.
- No reutilizar el envase para almacenar alimentos, bebidas o agua para consumo humano.
- No desechar el contenido ni el envase en drenajes, cuerpos de agua o directamente al medio ambiente.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

El rendimiento, cobertura, color y acabado pueden variar según la superficie, aplicación y condiciones ambientales. Conserve el producto en su envase original, cerrado y protegido de temperaturas extremas. No trasvase a recipientes para alimentos o bebidas ni permita su congelamiento.

NOTA:

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general.

Dudas?

664 484 0930

Ave Roble #3080 Ciudad Jardín Tijuana B.C.
22610, México. www.pinturasguerra.com.mx



FICHA TÉCNICA

PINTURA PARA CANCHAS Y PISOS

ACRÍLICA, INTERIOR / EXTERIOR

ECO
FRIENDLY



FÁCIL DE
APLICAR



MAYOR
CALIDAD
PRECIO



EXCELENTE
ANCLAJE



RINDE 80 - 100
MTS
CUADRADOS



RESISTENTE A
LA HUMEDAD
Y HONGOS



INTERIOR
EXTERIOR



SATISFACCIÓN
GARANTIZADA



AZUL



ROJO



AMARILLO



NEGRO



BLANCO

Contamos con una amplia gama de colores ya preparados, y también ofrecemos el servicio de igualación para reproducir cualquier color que necesites



PRUEBA	VALOR
TIPO	ACRÍLICA
ACABADO	MATE O BRILLO
BRILLO A 60°	5° A 10°
VISCOSIDAD (KUS)	100 - 110
SÓLIDOS EN PESO (%)	50-55% ± 2
pH	7.5 A 9
LAVABILIDAD deterg.	400 MÍNIMO
(ciclos)	60 MIN. PROMEDIO
TIEMPO SECADO AL	5-7 m2/L
TACTO	
RENDIMIENTO TEÓRICO	

DEPENDE LA SUPERFICIE PUEDE VARIAR
HASTA UN 30%

* El rendimiento depende de la rugosidad y porosidad de la superficie. Esta considerado a dos manos.

LÍMITE DE GARANTÍA:

PINTURAS GUERRA garantiza que el producto cumple con las especificaciones de calidad aplicables y se encuentra libre de defectos de fabricación al momento de su venta.

La responsabilidad del fabricante se limita a la reposición del producto que, previa evaluación técnica, sea determinado como defectuoso de origen.

La garantía no aplica por preparación inadecuada de la superficie, aplicación o dilución incorrecta, uso sobre superficies incompatibles, condiciones ambientales desfavorables, almacenamiento inadecuado o desgaste normal por uso o exposición.

La garantía no cubre mano de obra, materiales complementarios, daños indirectos ni reclamaciones distintas a la reposición del producto defectuoso.

RESTRICCIÓN DE USO

No utilice este producto para el acabado o decoración de juguetes, artículos escolares u otros objetos que puedan ser llevados a la boca por niños, salvo que el producto esté específicamente formulado y certificado para dicho uso.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos:

Enjuague cuidadosamente con abundante agua durante varios minutos. Retire los lentes de contacto, si los usa y es fácil hacerlo. Si la irritación persiste, solicite atención médica.

En caso de contacto con la piel:

Lave con agua y jabón. Si presenta irritación, consulte a un médico.

En caso de inhalación:

Traslade a la persona a un lugar con aire fresco. Si presenta molestias persistentes, solicite atención médica.

En caso de ingestión:

Enjuague la boca con agua. No provoque el vómito, salvo indicación expresa del personal médico. Solicite atención médica inmediata y conserve el envase o la etiqueta para proporcionar información del producto.

